

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednávky** - přijímáme písemně dopisem, faxem, e-mailem, telefonicky, z internetového obchodu nebo i osobně v sídle naší firmy. Při prvním odběru doporučujeme písemnou objednávku pro nezkraslený přenos údajů objednatele. Zboží prodáváme fyzickým i právnickým osobám.
- 2) Ceny** - řídí se platným ceníkem. Speciální ceny pro obchodní firmy a výrobce zařízení :  
sleva 10 % při jednorázovém odběru zboží v hodnotě 25 tis. Kč bez DPH a více,  
sleva 10 % při odběru zboží za poslední 2 měsíce v celkové hodnotě 30 tis. Kč bez DPH a více,  
sleva 15 % při odběru zboží za poslední 2 měsíce v celkové hodnotě 150 tis. Kč bez DPH a více.  
Slevy se vztahují k jednotlivým cenám platného ceníku a nelze je kumulovat.
- 3) Dodací lhůty** - většina základního sortimentu je skladem, popřípadě můžeme nabídnout jiný výrobek s ekvivalentní funkcí nebo od jiného výrobce. Pokud je nutno zboží pro Vás objednat, dodací lhůty jsou 4 až 6 týdnů od objednání.
- 4) Platba** - je možná těmito způsoby :
  - předem na základě zálohové faktury
  - dobírkou
  - hotově
  - příkazem se splatností 14 dnů (po dohodě)
- 5) Záruka** - každý dodávaný výrobek je testován výrobcem i firmou Logitron. Na zboží se poskytuje záruka 2 roky od data prodeje.
- 6) Reklamace** - lze uplatnit po předložení dodacího listu s vyznačením datem prodejem v sídle firmy.
- 7) Servis** - je zajištěn záruční i pozáruční servis v sídle naší firmy, popř. u výrobce.
- 8) Technická podpora** - na základě vašeho požadavku vytipujeme vhodný přístroj, vysvětlíme funkci a použití přístroje a po dohodě obsluhu zaškolíme. Je možná i telefonická konzultace při oživování přístroje.

## POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU

### Bezpečnostní opatření :

- 1) Před připojením přístroje si ověřte, zda napájecí napětí odpovídá štítkové hodnotě přístroje.
- 2) Nevystavujte přístroj působení vody nebo vlhkosti. Přístroje používejte tak, aby nebyly překročeny provozní podmínky a nebyly vystavena náhlým změnám teploty při vysoké vlhkosti s následkem kondenzace vzdušné vlhkosti.
- 3) Upozornění: Před prováděním jakékoliv údržby zařízení odpojte veškerá elektrická připojení.
- 4) Přístroj se nesmí rozebírat.

### Pokyny pro správnou instalaci :

- 1) Zajistěte, aby mezi přívody k čidlům, k připojeným zařízením a k napájení byla dostatečná vzdálenost a aby se přívody nekřížily.
- 2) Kabely vstupních sond doporučujeme stínit.
- 3) Oddělte napájení regulátorů od napájení zátěže.
- 4) Dodržujte maximální proud, který může procházet každým relé (viz. Technické údaje)
- 5) Používejte síťové RC filtry (např. FT1) paralelně s indukčními zátěžemi (stykače, střídavé relé).
- 6) Používejte přepětové ochrany na všech zařízeních.
- 7) V případě závady nebo nesprávné činnosti zašlete přístroj zpět distributorovi s detailním popisem závady

### Vysvětlivky ke značení výstupů :

**Výstup OC** - tranzistor s otevřeným kolektorem

**Výstup Relé 8 (3) A / 250V**

- 8 A max. proud při odporové zátěži (el. topné těleso)

- 3 A max. proud při indukční zátěži (elektromotor, kompresor)