

Teplotní záznamník s displejem a tiskárnou DR-200

NEW

DR-200 je záznamník teploty pro použití v potravinářství, pro skladování a přepravu zboží, a v dalších aplikacích, zejména tam, kde je zaveden systém kontroly kritických bodů HACCP. DR-200 zaznamenává teplotu z jednoho teplotního snímače - čipu firmy DALLAS. Záznamník má nastavitelné parametry:

- interval záznamu,
- hodiny reálného času,
- referenční teplotu,
- alarm,
- zpoždění záznamu a alarmu,
- výběr období záznamu pro tisk.

Vestavná tiskárna umožňuje kdykoliv záznam teplot vytisknout. Tiskne se od poslední hodnoty do minulosti, tisk lze zastavit stiskem tlačítka.

Kromě záznamu je DR-200 vybaven displejem, kde se zobrazuje aktuální teplota. V případě odchylky od referenční teploty se zapne alarm (teplota bliká, píská bzučák a sepne se relé pro alarm).



Technické parametry:

Měřicí rozsah: - 40 až +110°C

Typ teplotního snímače: čip firmy DALLAS (USA)

Displej: LED, čtyřmístný červený, výška 14 mm

Rozlišení displeje: 0,1 °C

Přesnost: ± 1°C

Kapacita záznamu: max. 3000 údajů

Interval záznamu: 1 min až 24 hod (nastavitelný)

Nastavitelná mez alarmu: ± 10°C od ref. teploty

Výstup pro alarm: relé (8A / 220 Vstř) + bzučák

Zpoždění záznamu: 0 až 6 hod (nastavitelné)

Zpoždění alarmu: 0 až 90 minut (nastavitelné)

Typ tiskárny: jehličková

Papír do tiskárny: šíře 58mm, průměr role 40mm

Napájení: 12Vstř/ss, +/-10%, 50-60Hz

Dodávané příslušenství : adaptér 220Vstř / 12Vss

Rozměry: 144 x 144 x 100 mm (v*š*h)

Výřez v panelu: 132 x 132 mm

Ukazatel teploty a vlhkosti BT-2

NEW

Digitální ukazatel teploty vnitřní / venkovní a vlhkosti s velkým LCD displejem :

- měření vnitřní / venkovní teploty a vnitřní vlhkosti
- přepínání vnitřní venkovní teplota, °C/°F, 12/24 hod.
- automatické uložení MAX a MIN teploty a vlhkosti
- možnost vymazání MAX a MIN hodnot
- bateriové napájení s životností min 2 roky
- univerzální použití
- hodiny s budíkem

Sonda : čidlo NTC na kabelu 2 m, rozsah -50...70°C
vnitřní čidlo rozsah -30...50°C
vlhkost rozsah 20...99%

Napájení : tužková baterie AAA, 1,5V

Displej : dvouřádkový, výška 26 mm, 86 x 70 mm

Přesnost : ± 1 °C

Rozlišení : teplota 0,1 °C, vlhkost 1%

Rozměry : 110 x 100 mm, hloubka 20 mm

