

## Regulátor pro ohřev vody s časovačem ATC-300

Přístroj umožňuje regulovat ohřev vody v akváriu a časové spínání (buď vzduchování nebo osvětlení). Přístroj se skládá ze 2 částí, které jsou spolu spojeny 1,75 m dlouhým kabelem.

**1. Ovládací část** s displejem (na obr.) - tuto část je možno pomocí dodávaných 2 nálepek se suchým zipem snadno přichytit na akvárium. Z ovládací části vede rovněž 2 m kabel zakončený vodotěsnou sondou pro snímání teploty vody.

**2. Napájecí a spínací část** - skládá se ze síťové zástrčky s vestavěným adaptérem a dvou zásuvek. Jedna zásuvka - označená I - je určena pouze pro regulaci topení. Sem se připojuje topné tělíčko. Druhá zásuvka - označená II - je určena pro časové spínání. Sem se připojuje vzduchování nebo osvětlení akvária.

### Technické parametry:

**Měřicí rozsah :** 0 až +50°C

**Displej :** LED, třímístný červený, výška číslic 13 mm

**Rozlišení displeje :** 0,1 °C



**Přesnost :** ± 1°C

**Hystereze :** (necitlivost při poklesu teploty) 1°C

**Jednotky časování :** hodiny

**Napájení :** 230Vstř, +/-10%, 50-60Hz

**Maximální povolené zatížení výstupů :** 1200W/230V

**Příkon regulátoru :** max.1,5 W

**Rozměry ovládací části :** 31 x 120 x 17 mm (v\*š\*h)

## Digitální teploměry ST-3, ST-4

### Technické parametry:

**Sonda teploty :** vnější na kabelu 1 m

**Měřicí rozsah :** -50 až +70°C

**Rozlišení displeje :** 0,1 °C

**Přesnost :** ± 1°C

**Napájení :** 1,5 V baterie LR44

**Displej :** 13 x 26 mm ST-3

16 x 36 mm ST-4

**Rozměry :** 37 x 58 x 12 mm ST-3

45 x 63 x 13 mm ST-4

ST-3



ST-4



## Digitální vpichový teploměr WT-1



### Technické parametry:

**Měřicí rozsah :** -50 až +300°C

**Měřicí konec :** nerezová vpichová sonda pr.3,5 mm  
délka 110 mm

**Rozlišení displeje :** 0,1 °C

**Přesnost :** ± 1°C

**Napájení :** 1,5 V baterie LR44

**Pracovní teplota :** -10 až +50°C

**Displej :** 9 x 21 mm

**Funkce :**

- přepínání °C a °F
- automatické vypnutí po 15 min
- signalizace vybití baterie
- signalizace překročení teplotního rozsahu