

MONITOROVACÍ JEDNOTKA XJ500 PRO SBĚR A ZÁZNAM DAT, HLÁŠENÍ PORUCH A VÝSTUPEM NA TISKÁRNU, MODEM A PC

Jednotka **XJ500** představuje monitorovací systém, určený pro zpracování všech údajů, poplachů a funkčních stavů u chladicích zařízení v oblasti výroby potravin, v procesu uchovávání potravin a také v distribuci.

Toto zařízení může komunikovat se všemi přístroji Dixell se sériovým portem dvěma komunikačními protokoly DixBUS a ModBUS.

Hlavní charakteristikou jednotky XJ500 je, že může pracovat jako samostatný systém ("stand alone"), nebo může být napojena na osobní počítač PC a proto lze tuto jednotku snadno nainstalovat v malých obchodech i ve velkých marketech.

Typickou aplikaci představují potravinářské závody, zdravotnické provozy (krevní banky, lékárenské sklady, a tak podobně), průmyslové výrobní procesy, supermarket, chladírny, potravinářské dodavatelské podniky, restaurace rychlého stravování i klasické restaurace, čerpací stanice pohonných hmot a běžné prodejny.

Technické parametry:

Vstupy: sériový vstup RS485 s protokolem ModBUS pro max. 225 regulátorů nebo modulů pro sběr dat Dixell, propojených přes sériovou linku RS485

Výstupy : - 4 x spínací relé 8 A, 230 Vstř (poplachové
- 9 pinový konektor RS323 na modem / PC
- 25 pinový konektor na tiskárnu

Další výstupy : bzučák

Napájení : 230 Vstř $\pm 10\%$, 50/60 Hz

Příkon : cca 3 VA

Přesnost při 25 °C : $\pm 0,3\text{ °C}$

Vzorkovací čas : 1 až 255 minut

Paměť : 2 MB (možno doplnit kartou 8 MB)



Rozměry : 165 x 235 x 80mm

Montáž : na stůl nebo na stěnu na konzolu

LCD obrazovka: 4 řádkový s 20 znaky na každém řádku, výška 5 mm, zelený

Připojení : šroubovací svorkovnice

Pracovní podmínky : 0...40°C, 20...90% vlhkost

Příslušenství za příplatek:

- software **Xview** (v dodávce s XJ500, v ceně XJ500)
- software **Xview KIT** nadstavba pro kreslení objektů
- moduly pro bezdrátovou komunikaci **XJ100,150** s napáječem **PWS 150 J**
- kabel **CAB/PC** k připojení XJ500 k PC
- kabel **CAB/modem** k připojení XJ500 k modemu
- automatický přepínač **SSW232**, PC-modem
- kabel **CAB/SW 9-9** k připojení SSW232 k XJ500
- GSM modem typ **TC35-KIT**, vč. adaptéru a antén
- držák na stěnu **XJ-WA**

