

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ MONITORINGU XWEB3000

XWEB3000 je webový server pro monitorování a řízení chladicích zařízení. Tento přístroj umožňuje dálkově sledovat a řídit chladicí zařízení pomocí dnes běžných prostředků - počítače s připojením na internet a standardního internetového prohlížeče. Je možné připojit až 225 měřených míst - regulátory Dixell nebo i jiné přístroje s komunikačním protokolem ModBus-RTU. XWEB3000 je konstruován pro trvalý provoz.

Technické parametry:

CPU: 700 MHz

RAM: 128 Mb

Hard disk: 40 GB

Operační systém : Linux

Napájení : 90 - 264 V stř, 50/60 Hz

Max. příkon : 160 W

Rozměry (mm) : 345 (šířka) x 45 (výška) x 235(délka) - šasi 19"

Hmotnost: 2850 g

Provozní teplota okolí: +5 až +60°C

Možnosti přístupu na XWEB3000:

- internet (pevná IP adresa XWEB3000)
- ethernet (lokální síť)
- přes modem a telefonní linku



Připojovací konektory:

monitor, klávesnice, myš, tiskárna (25 pinů)

COM1: modem (9 pinů)

2x USB (modem/ tiskárna)

RJ 45 (síť LAN)

Připojení pro monitorovací systém:

Vstupy: sériový vstup RS485 s protokolem ModBUS pro max. 225 regulátorů nebo modulů pro sběr dat Dixell, propojených přes sériovou linku RS485

Výstupy : 1 spínací relé pro alarm, 2 pomocná spínací relé (vše 8A / 230V)

ŘÍDICÍ A ALARMOVÝ MODUL XWEB300

XWEB300 je modul pro řízení a sledování menších jednotek. Tento přístroj umožňuje dálkově sledovat a řídit např. chladicí a klimatizační zařízení. XWEB300 může být lokálně připojen k PC nebo dálkově přes modem. Komunikace se provádí pomocí standardního internetového prohlížeče. Je možné připojit 12 nebo 24 regulátorů Dixell s komunikačním protokolem ModBus-RTU. XWEB3000 je konstruován pro trvalý provoz.

Technické parametry:

Operační systém : Linux

Napájení : 230 V stř, 50/60 Hz

Rozměry (mm) : 68 (šířka) x 84 (výška) x 62(délka)

- 4 moduly DIN

Provozní teplota okolí: 0 až +60°C

Možnosti přístupu na XWEB300:

- lokálně přes PC (kabel CAB/SW9-9)
- dálkově přes modem

Doporučený modem: Digicom Botticelli WEB

Připojovací konektory: Modem: 9 pin, COM port: 9 pin

Připojení pro monitorovací systém: RS485, šroubovací svorkovnice



Objednací kód:

XWEB300/12 - pro 12 přístrojů

XWEB300/24 - pro 24 přístrojů

Modem/S/01 - sériový analog.modem
(Digicom Boticelli WEB)

CAB/SW 9-9 - kabel pro lokální připojení k PC