

TRANSFORMÁTORY

Bezpečnostní ochranný transformátor

Technické parametry:

Jmenovité napětí: TF3, TF5, TF10 - 230 / 12 Vstř
TRA 24- 230 / 24 Vstř

Výkon: TF3 - 3 VA
TF5 - 5 VA
TF10 - 10 VA
TRA24 - 3 VA

Rozměry: TF3 - 44 x 38 mm, výška 36 mm
TF5 - 44 x 38 mm, výška 41 mm
TF10 - 58 x 50 mm, výška 42 mm
TRA24 - 44 x 38 mm, výška 41 mm

Montáž: na desku šrouby, rozteč dle modelu 50 - 75 mm

Připojení: šroubovací svorkovnice

Třída izolace vynutí: B

Jmenovitá teplota okolí: 60°C

Krytí: IP00



PŘEVODNÍKY TTL – RS485

XJ RS485

Modul sériového rozhraní RS485 s optoizolovaným výstupem. Převádí výstup TTL z regulátorů na linku RS485 k propojení s dálkovým řídicím systémem.

Napájení: 230 Vstř

Rozměry: 4 moduly DIN, 70 x 85 x 62 mm

Montáž: na DIN lištu

Připojení: šroubovací svorkovnice

Dodávané příslušenství: kabel CAB/RS1 - 1 m
kabel CAB/RS3 - 3 m
kabel CAB/RS5 - 5 m



XJ485

Převodník výstupu TTL z regulátorů na linku RS485 k propojení s dálkovým řídicím systémem.

Rozměry: 18 x 10 x 46 mm

Montáž: připojení na kabelu

Připojení: šroubovací svorkovnice + TTL konektor

Dodávané příslušenství: kabel CAB/RS02 - 0,2 m

