

## ZÁZNAMNÍKY TEPLOT S DISPLEJEM

### Použití:

záznam prostorové teploty- potravinářství, chladírny  
záznam teplot při přepravě  
záznam teplot chlazených a mražených výrobků

### Technické parametry:

Displej: LCD  
Teplotní rozsah: -40 až 75°C  
Rozlišení: 0,1°C  
Přesnost :  $\pm 0,3^\circ\text{C}$   
Počet čidel: 1, 2 nebo 4 (dle modelu)  
Typ čidla: Pt1000  
Kapacita paměti:  
1x 40 000, 2 x 20 000 nebo 4 x 10 000 hodnot  
Interval záznamu: 1 –10 000 sekund  
Stupeň krytí: IP65  
Životnost baterie: 5 až 8 let  
Programování a vyhodnocení záznamu na PC:  
přes kabel RS232 k PC a software

### Specifikace pro objednávku:

EBI-2T-F 1 x vnitřní čidlo, -40 až 75 °C  
EBI-2T-511 pro přepravu, vnitřní čidlo  
EBI-2T-512 pro přepravu, pro 1 ext. sondu (bez sondy)  
EBI-2T-513 pro přepravu, pro 2 ext. sondy (bez sond)  
EBI-2T-514 pro přepravu, pro 4 ext. sondy (bez sond)  
EBI-LC5-10 externí sonda s kabelem 10 m  
EBI-KE Plastová skříňka pro nástěnnou montáž loggeru  
EBI-PD Tiskárna k loggeru  
  
WINLOG1-EBI-3 Software k EBI-2T-F  
WINLOG-2000-S Univerzální software k EBI-2  
EBI-KSY-RS232-LKW Interface RS232 k loggerům pro přepravu

Dále v nabídce: Logger teplota -vlhkost

tiskárna EBI - PD



EBI - KE



logger EBI - 2

