

ZÁZNAMNÍKY TEPLIT - LOGGERY

PROVOZNÍ ZÁZNAMNÍK EBI 6

Použití:

- záznam teplot chlazených a mražených výrobků
- záznam při přepravě zboží

Technické parametry:

Rozsah: -30 až +50°C
 Rozlišení: 0,1°C
 Přesnost: $\pm 0,8^\circ\text{C}$
 Teplotní čidlo: Pt1000
 Kapacita paměti: 4 000 hodnot
 Interval záznamu: 10 s – 24 hod
 Stupeň krytí: IP67
 Signalizace záznamu: LED dioda
 Programování a vyhodnocení záznamu na PC:
 přes interface EBI-6-RS232 a
 software EBI-6 Quicklog



Logger EBI 6

Programování a vyhodnocení záznamu na PC:
 přes interface EBI-KSY-AE-2000 a software WINLOG
 2000-P

Specifikace pro objednávku:

EBI 85-A vnitřní čidlo, -40 až 85 °C
 EBI 125-A vnitřní čidlo, -40 až 125 °C
 EBI 125-A-E-OF logger pro vnější čidlo na kabelu
 (bez čidla)
 EBI SF-1350/150 čidlo, max. 400°C, délka 150mm,
 kabel 1350 mm



Logger EBI 85- A

Dále v nabídce:

- Loggery s displejem řady EBI-2
- Speciální loggery pro tlak (IP68), vlhkost, CO2
- Speciální loggery pro nápojový průmysl

ODOLNÉ ZÁZNAMNÍKY TEPLIT S PAMĚTÍ NA 40 000 ÚDAJŮ

Použití:

- záznam teplot chlazených a mražených výrobků
- pasterizace s výpočtem F-hodnoty
- sterilizace a čisticí procesy
- konvektomaty a autoklávy

Technické parametry:

Rozsah:
 EBI 85-A: -40 až 85°C
 EBI 125-A: -40 až 125°C (+135°C ..3 hod., +140°C
 max. 1 hod.)
 Externí sonda na kabelu: -50 až 150°C nebo -50 až
 400°C
 Rozlišení: 0,1°C
 Přesnost: $\pm 0,8^\circ\text{C}$
 Teplotní čidlo: Pt1000
 Kapacita paměti: 40 000 hodnot
 Interval záznamu: 1 – 10 000 sekund
 Stupeň krytí: IP67
 Životnost baterie: 5 až 8 let



Logger s displejem EBI-2T-H