

ST-3

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S VNĚJŠÍM ČIDLEM

NÁVOD K OBSLUZE



1 - POPIS PŘÍSTROJE

ST-3 je digitální teploměr s vnějším čidlem. Pomocí suchého zipu se teploměr snadno se umístí na rovný povrch, např. u akvária nebo ledničky. Teplotní čidlo, které je připojeno k teploměru kabelem délky 1 metr, lze upevnit pomocí přísavky. Rozsah teplot je -50 až +70°C s rozlišením po 0,1 °C. Teplota se zobrazuje na LCD displeji. Tlačítko PWR (ON/OFF) vpravo nahoře od displeje slouží k zapnutí a vypnutí přístroje, přepínač pod displejem k přepínání jednotek °C/°F. Přístroj je napájen 1,5 V baterií LR44.

2 - OBSLUHA

- Otevřete kryt baterie, vložte jednu baterii LR44, dodržte správnou polaritu.
- Displej zobrazí teplotu ihned po vložení baterie.
- Delším stiskem tlačítka PWR na 3 sekundy teploměr vypnete (pokud se déle nepoužívá). Opětovným stiskem tlačítka PWR přístroj zapnete.
- Přepínačem °F / °C změníte měrové jednotky ze °C na °F a naopak.
- Při překročení teploty 70°C displej zobrazí H°C, při poklesu teploty pod -50°C displej zobrazí L°C.
- Teploměr lze používat při okolní teplotě v rozmezí od -10 do +50°C.
- Teploměr můžete upevnit např. pomocí suchého zipu.

3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřicí rozsah: -50 až +70°C
Displej: LCD, třímístný, 13,4 x 26,5 mm
Rozlišení displeje: 0,1 °C
Přesnost: ± 1°C
Napájení: 1,5 V baterie LR44
Rozměry : 37 x 58 x 12 mm (v *š*h)
Rozsah okolní teploty pro použití: -10 až +50°C

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o.

Volutová 2520, 158 00 Praha 5
tel. 251 619 284, fax 251 612 831
e-mail: sales@logitron.cz
www.logitron.cz

Prodej:

